


# Osmoseur LÄTT

## Caractéristiques techniques

Avec son design soigné, sa conception compacte et son installation modulable (horizontale ou verticale) l'osmoseur LÄTT s'adapte à toutes les configurations.

A la différence des autres osmoseurs, il fonctionne en débit direct et ne dispose donc pas d'un réservoir de stockage. Il allie ainsi une grande capacité de production d'eau osmosée avec un minimum d'eau concentrée en polluants rejetée (osmoseur le plus économique en eau du marché).

Son robinet intelligent en outre l'état d'usure des cartouches et la qualité de l'eau.



## Avantages :



Robinet intelligent avec indicateur lumineux



Affichage des statuts



Flux direct d'eau pure  
Sans réservoir de stockage



Affichage des statuts



Système de détection des fuites



Pose verticale ou horizontale



Indication automatique de l'entretien



Electrovanne avec filtre de sécurité



Adaptateur électrique

Dimensions	
Osmoseur (H x P x l)	414 x 445 x 130 mm
Robinet (H x P x l)	270 x 125 x 65 mm
Système	
Pression en entrée (min/max)	1 – 4 bars
TDS max eau du réseau	1500 ppm
Température (min/max)	5 – 38°
Poids	12 kg
Alimentation secteur	230V / 50 -60 Hz / 24VDC
Pompe	Pompe Booster
Débit eau pure (max)	1,8 l / min
Accessoires	
Robinet intelligent	Indication automatique d'entretien

